

補足資料1： 送信ユニットとモニターが通信接続していることを確認する

①「メニュー」をタッチします




②「設定」をタッチします



③「ネットワーク」をタッチします



④「ネットワーク」画面が表示されます



⑤ ネットワーク画面の中央の「状態： 」を確認してください(④の画面で○で囲った部分)

「状態：接続中」と表示される場合	<ul style="list-style-type: none"> 通信接続していることが確認できました。 「もどる」、「メイン」とタッチし、メイン画面に戻ります。これで完了です。
「状態：未接続」と表示される場合	<ul style="list-style-type: none"> モニターと送信ユニットが通信していません。 モニターのACアダプタを抜き差しして再起動させ、何も操作せずに画面右上に時計が表示されるまでお待ちください。 (消灯した場合は、画面のどこでもよいので一度タッチしてください) 時計が表示されたら、通信接続完了です。

<通信接続前>



<通信接続後>



通信環境により数分程度の時間がかかります。

補足資料2: 時計設定を更新する

送信ユニットとモニターが通信接続している状態で行ってください。(確認方法は補足資料1を参照)

①「メニュー」をタッチします



②「設定」をタッチします



③「次ページへ」をタッチします




④「日付・時刻」をタッチします




⑤「手動」をタッチします




⑥ そのまま「決定」をタッチします



⑦「決定」をタッチします



⑧ 更新しましたと表示されます



⑨「もどる」、「メイン」とタッチして、メイン画面に戻ります。以上で時計設定の更新は完了です。